



## Dysramp för dammbindning

Med dysrampen blir spridarna i CL/CLC-serien enkelt utrustade för dammbindning med MgCl.

- Den befintliga standardpumpen kompletteras med tryck-utjämningsklocka samt en snabbkoppling kamlock.
- Sprider Max 1000 l/km vid 20 km/tim
- Höjd över mark 50 cm
- Spridningsbredd 3.0 m
- Snabbfäste på befintliga standardben



## Höghastighets-spridning

Våra kombispridare i CLC-serien kan utrustas med spridningsdysor som ger dig möjlighet att sprida i högre hastighet. Spridningsdysorna kompletterar spridartallriken och kopplas automatiskt in vid högre hastighet.

- **Högre spridningshastighet.**
- **Bibehållen spridningsbild.**
- **Inkoppling av spridningsdysorna sker automatiskt när bilen kör i högre hastighet.**



## Varmvattensaltspridning

Uppvärmning av befuktningsvattnet ger ett optimerat resultat.

- Reducerad saltförbrukning
- Snabbare och ökad halkbekämpningseffekt
- Större temperaturområde

**HES**  
High  
Energy  
Salting

För ytterligare information om metoden  
se [www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)

Forside Fagstof / Rapporter  
2370 Salt befuktet med varmt vann



## GPS-styrd spridning

Med vår nyutvecklade programvara som kan användas integrerat i Scania Pekskärm (Interactor) eller i lättplacerad PDA (en mindre pekskrämsdator) kan rutter som skall köras programmeras i förväg. Programmet sköter då automatiskt mängd, bredd, symmetri mm.

- Föraren kan koncentrera sig på trafiken
- Rätt bredd och symmetri ger en reduktion av spridningsmängden.
- Under körning får föraren dirigerad av rutt både visuellt och med röst.



**Friggeråkers**  
**Verkstäder AB**

Huvudkontor Danska vägen 87, 521 32 Falköping, Växel 0515-777 640, Fax 0515-801 88

Försäljningskontor Stenkvittsvägen 1, 450 43 Smögen, Tel 0523-387 51, Fax 0523-387 52

[www.friggeraker.se](http://www.friggeraker.se)